

VÁLVULA ATMOSFÉRICAS

MODELO ALPER

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Válvulas atmosféricas de simple y doble regulación.

Permite la salida o entrada de aire en recipientes estancos, van provistas de doble resorte, tanto para graduar el vacío (Presión negativa), como para graduar la presión positiva. Diseñadas especialmente para rangos de presión muy pequeños.

En la salida/escape de la válvula va protegida por una malla en inoxidable para evitar la entrada de impurezas.

Fluidos

Líquidos, aire comprimido, gases neutros, vapor,...

Escape	Conducido a 90°
Apertura	Progresiva
Temp. máxima	280°C (Inox)
Presión máxima	De +0,080 a +8 Bar
Presión mínima	-0,050 Bar a -0,650 Bar
Conexión entrada	Rosca BSP macho Brida DIN
Conexión salida	Rosca BSP hembra Bridas, consultar
Material Campana	Bronce RG5 Acero Inoxidable AISI-316L
Material Pie	Bronce RG5 Acero Inoxidable AISI-316L
Material Obturador	Bronce RG5 Acero Inoxidable AISI-316L



Otras posibilidades:

- Resorte en Acero Inoxidable Aisi-302/316
- Conexión Brida de entrada según norma ANSI
- Conexión rosca NPT







93 699 46 04







pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

FIGURAS DISPONIBLES

Simple regulación VACÍO

Figura	334	335	350	351
				
Campana	Inox CF-8M (1)	Inox CF-8M (1)	Bronce	Bronce
Pie	Inox Aisi-316L	Inox Aisi-316L	Bronce	Bronce
Obturador	Inox Aisi-316L	Inox Aisi-316L	Bronce	Bronce
Conexión entrada	Rosca BSP 1/2"-4"	Bridas DIN DN15-DN100	Rosca BSP 1/2"-4"	Bridas DIN DN15-DN32
Conexión salida	Rosca BSP 3/4"-4"	Rosca BSP 3/4"-4"	Rosca BSP 3/4"-4"	Rosca BSP 3/4"-4"
Acabado	Natural/Pulido	Natural/Pulido	Niquelado	Niquelado
Certificado CE	-	-	-	-

Doble regulación PRESIÓN / VACÍO

Figura	336	337	352	353
				
Campana	Inox CF-8M (1)	Inox CF-8M (1)	Bronce	Bronce
Pie	Inox Aisi-316L	Inox Aisi-316L	Bronce	Bronce
Obturadores	Inox Aisi-316L	Inox Aisi-316L	Bronce	Bronce
Conexión entrada	Rosca BSP 1/2"-4"	Bridas DIN DN15-DN100	Rosca BSP 1/2"-4"	Bridas DIN DN15-DN32
Conexión salida	Rosca BSP 3/4"-4"	Rosca BSP 3/4"-4"	Rosca BSP 3/4"-4"	Rosca BSP 3/4"-4"
Acabado	Natural/Pulido	Natural/Pulido	Niquelado	Niquelado
Certificado CE	-	-	-	-

Nota (1): Material campana bronce en tamaños superiores a 1" 1/4



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

TAMAÑOS DISPONIBLES

Figura		334	335	350	351	336	337	352	353
Tamaños		Simple regulación VACÍO				Doble regulación PRESIÓN / VACÍO			
1/2"	3/4"	•	•	•	•	•	•	•	•
3/4"	3/4"	•	•			•	•		
1"	1"1/4	•	•	•	•	•	•	•	•
1"1/4	1"1/4	•	•			•	•		
1"1/4	1"1/2			•	•			•	•
1"1/2	2"	• (1)	• (1)	•	•	• (1)	• (1)	•	•
2"	2"	• (1)	• (1)			• (1)	• (1)		
2"	2"½			•	•			•	•
2"1/2	3"	• (1)	• (1)	•	•	• (1)	• (1)	•	•
3"	4"	• (1)	• (1)	•	•	• (1)	• (1)	•	•
4"	4"	• (1)	• (1)	•	•	• (1)	• (1)	•	•

Nota (1):

Material campana bronce



93 699 46 04



pedidos@suministrosgrado.com

www.suministrosgrado.com