



**Guillemin  
Rosca Hembra  
con cierre**

	ALUMINIO	INOXIDABLE-316
MEDIDAS	CÓDIGO	CÓDIGO
1-1/2", DN-40	122/GAH040CC	122/GIH040CC
2", DN-50	122/GAH050CC	122/GIH050CC
2-1/2", DN-65	122/GAH065CC	122/GIH065CC
3", DN-80	122/GAH080CC	122/GIH080CC
4", DN-100	122/GAH100CC	122/GIH100CC



**Guillemin  
Rosca Macho  
con cierre**

	ALUMINIO	INOXIDABLE-316
MEDIDAS	CÓDIGO	CÓDIGO
1-1/2", DN-40	122/GAM040CC	122/GIM040CC
2", DN-50	122/GAM050CC	122/GIM050CC
2-1/2", DN-65	122/GAM065CC	122/GIM065CC
3", DN-80	122/GAM080CC	122/GIM080CC
4", DN-100	122/GAM100CC	122/GIM100CC



**Guillemin  
Manguera con  
cierre**

	ALUMINIO	INOXIDABLE-316
DIÁMETRO	CÓDIGO	CÓDIGO
45, DN-40	122/GAMG040CC	122/GIMG040CC
50, DN-50	122/GAMG050CC	122/GIMG050CC
70, DN-65	122/GAMG065CC	122/GIMG065CC
80, DN-80	122/GAMG0808CC	122/GIMG0808CC
90, DN-80	122/GAMG0809CC	122/GIMG0809CC
100, DN-100	122/GAMG100CC	122/GIMG100CC



**Tapón guillemin con cierre**

ALUMINIO		INOXIDABLE-316
MEDIDAS	CÓDIGO	CÓDIGO
DN-25	122/GAT025CC	122/GIT025SC
DN-32	122/GAT032CC	122/GIT032SC
DN-40	122/GAT040CC	122/GIT040SC
DN-50	122/GAT050CC	122/GIT050SC
DN-65	122/GAT065CC	122/GIT065SC
DN-80	122/GAT080CC	122/GIT080SC
DN-100	122/GAT100CC	122/GIT100SC



**Guillemin Hemb sin cierre**

ALUMINIO		INOXIDABLE-316
MEDIDAS	CÓDIGO	CÓDIGO
1-1/2", DN-40	122/GAH040SC	122/GIH040SC
2", DN-50	122/GAH050SC	122/GIH050SC
2-1/2", DN-65	122/GAH065SC	122/GIT065SC
3", DN-80	122/GAH080SC	122/GIT080SC
4", DN-100	122/GAH100SC	122/GIT100SC



**Guillemin macho sin cierre**

ALUMINIO		INOXIDABLE-316
MEDIDAS	CÓDIGO	CÓDIGO
1-1/2", DN-40	122/GAM040SC	122/GIM040SC
2", DN-50	122/GAM050SC	122/GIM050SC
2-1/2", DN-65	122/GAM065SC	122/GIM065SC
3", DN-80	122/GAM080SC	122/GIM080SC
4", DN-100	122/GAM100SC	122/GIM100SC

- Racor Guillemin Simétrico
- Presión máx. 16 bar
- Certificados conforme a la norma NF E 29-572, NF EN 14420-8
- Junta incluida en NBR (consultar otros materiales: EPDM, vitón, silicona, FEP+FPM, teflón)
- Disponible en Inox-316 y aluminio (consultar otros materiales)

# RACOR GUILLEMIN



**Reducción guillemin con cierre**

MEDIDAS	ALUMINIO	INOXIDABLE-316
	CÓDIGO	CÓDIGO
DN-65 DN-50	122/GAR065050CC	122/GIR065050CC
DN-80 DN-50	122/GAR080050CC	122/GIR080050CC
DN-80 DN-65	122/GAR080065CC	122/GIR080065CC
DN-100 DN-80	122/GAR100080CC	122/GIR100080CC



**Junta para guillemin**

MEDIDAS	CÓDIGO	NBR	EPDM NEGRO / BLANCO		VITÓN
		CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	
DN-25	JGN025	JGEN025	JGEB025	JGV025	
DN-32	JGN032	JGEN032	JGEB032	JGV032	
DN-40	JGN040	JGEN040	JGEB040	JGV040	
DN-50	JGN050	JGEN050	JGEB050	JGV050	
DN-65	JGN065	JGEN065	JGEB065	JGV065	
DN-80	JGN080	JGEN080	JGEB080	JGV080	
DN-100	JGN100	JGEN100	JGEB100	JGV100	

- Racor Guillemin Simétrico
- Presión máx. 16 bar
- Certificados conforme a la norma NF E 29-572, NF EN 14420-8
- Junta incluida en NBR (consultar otros materiales: EPDM, vitón, silicona, FEP+FPM, teflón)
- Disponible en Inox-316 y aluminio (consultar otros materiales)

norma NF E 29-572, NF EN 14420-8