


Anilla de elevación oval



Medida	Carga Trabajo WLL (Kg)	A	B	C	D	L	Envase	Embalaje
M 8	80	20	36	20	8	36	50	200
M 10	160	24	44	30	10	58	50	80
M 12	250	30	56	34	12	72	50	50
M 14	300	30	56	34	14	72	25	25
M 16	400	36	68	40	16	86	20	20
M 18	450	36	68	40	18	86	25	25
M 20	630	42	80	48	20	100	10	10
M 22	700	42	80	48	22	100	10	10
M 24	1000	50	94	56	24	119	10	10
M 27	1250	55	103	62	27	129,5	5	5
M 30	1600	60	112	68	30	141	5	5
M 36	2500	70	128	80	36	164	1	1
M 42	3750	82	148	92	42	192	1	1
M 48	5000	90	162	105	48	211	1	1

Material: Acero C15 | **Acabado:** Negro

Uso

Gracias al diseño ovalado de su arco, éste facilita el encaje con todo tipo de ganchos, garantizando la seguridad y el proceso de elevación requerida.

Aplicación y consideraciones

El anclado o amarre de la carga para elevar se realiza mediante el roscado de la anilla al espárrago correspondiente, asegurando la elevación de la carga los hilos de rosca de ambos extremos. No sobrepasar la carga de trabajo (C.M.U/WLL) establecida.



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com