

JUNTA METALGOMA MÉTRICA

APLICACIONES: Agua, gas, aceites minerales.

MATERIAL: Arandela de acero zincado en la cual tiene adherida por su parte interior, una junta de sección trapezoidal de caucho sintético, habitualmente NBR.

PRESIÓN MÁXIMA: 700 bar

TEMPERATURA: De - 30 °C hasta 110 °C. °C

OBSERVACIONES: Øinterior - Tolerancia de +/-0,13 en interior goma.



Código	Ø int mm	Ø ext mm
RJ60490005	5,70	9
RJ60490006	6,70	11
RJ60490008	8,70	13
RJ60490010	10,70	16
RJ60490012	12,70	18
RJ60490014	14,70	22
RJ60490016	16,70	24
RJ60490018	18,70	26
RJ60490020	20,70	28
RJ60490022	22,70	30
RJ60490024	24,70	32
RJ60490026	26,70	35
RJ60490030	31	39

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren de más información técnica. (Ficha generada el 28/6/2024 a las 09:18:21)

JUNTA METALGOMA PULGADAS

APLICACIONES: Agua, gas, aceites minerales.

MATERIAL: Arandela de acero zincado en la cual tiene adherida, por su parte interior, una junta de sección trapezoidal de caucho sintético, habitualmente NBR.

PRESIÓN MÁXIMA: 700 bar

TEMPERATURA: De - 30 °C hasta 110 °C. °C

OBSERVACIONES: Øinterior - Tolerancia de +/- 0,13 en interior goma.



Código	Ø int mm	Ø ext mm
RJ60480002	10,37	15,88
RJ60480004	13,74	20,57
RJ60480006	17,28	23,80
RJ60480008	21,54	28,58
RJ60480010	23,49	31,75
RJ60480012	27,05	34,93
RJ60480016	33,89	42,80
RJ60480020	42,93	52,38
RJ60480024	48,44	58,60
RJ60480032	60,58	73,03

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren de más información técnica. (Ficha generada el 28/6/2024 a las 09:03:03)

JUNTA METALGOMA PULGADAS INOX

MATERIAL: INOX 316L

COLOR: El color puede variar.

TEMPERATURA MÁXIMA: 200°C °C

TEMPERATURA MÍNIMA: -10°C °C



Código	Referencia	Rosca	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar
XRJ60480002		1/8 BSPP	10,37	15,88	1480
XRJ60480004		1/4 BSPP	13,74	20,57	1540
XRJ60480006		3/8 BSPP	17,28	23,8	1230
XRJ60480008		1/2 BSPP	21,54	28,58	1120
XRJ60480012		3/4 BSPP	27,05	34,93	1050
XRJ60480016	8484100	1" BSPP	33,89	42,8	780
XRJ60480020		1"1/4 BSPP	42,93	52,38	690
XRJ60480024		1"1/2 BSPP	48,44	58,6	690
XRJ60480032		2" BSPP	60,58	73,03	720

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren de más información técnica. (Ficha generada el 28/6/2024 a las 11:28:35)