

SERIE G

MOTOBOMBAS GASOLINA (2 TIEMPOS)

CARACTERÍSTICAS

Grupos motobomba a gasolina monocilíndricos de 2 tiempos, refrigerados por aire.

Arranque reversible.

CARBURANTE: Mezcla de gasolina y 5% de aceite SAE-30
(Para trabajos duros y rodaje al 6%)

APLICACIONES: Riegos, jardinería, achiques, etc.

ASPIRACIÓN MÁXIMA: 6,5 m

Autoaspirantes



AT-25



iPUMP-40

TABLA DE PRESTACIONES

MODELO	Potencia		Ø	Q m³/h l/min	1	2,7	3,5	5	5,4	6,2	7	9,5	11	12	
	cm³	CV			16,66	45	58,33	83,33	90	103,33	116,66	158,33	183,33	200	
AT-25	26	0,95	1"	H mts	30	25	22	15	10	5					
iPUMP-25	32,6	1,2	1"		26	23	21	13	12	11	5				
iPUMP-40	42,7	1,65	1 1/2"		30	27	25	23	22	21	20	15	10	5	



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

SERIE 4T

MOTOBOMBAS GASOLINA (4 TIEMPOS) AUTOASPIRANTES

CARACTERÍSTICAS

Grupos motobomba a gasolina motor 4 tiempos, refrigerados por aire.

Encendido electrónico y arranque reversible.

CARBURANTE: Gasolina sin plomo.

ASPIRACIÓN MÁXIMA: 6,5 m.

Autoaspirantes



MRX-40



SEH-40L

TABLA DE PRESTACIONES

MODELO	Potencia		Ø	Q m³/h																					
	cm³	CV			l/min	1	2	3	5	6	8	10	13	15	18	25	30	35	42	48	50	60	70	75	88
MRX-25	97	2,5	1"	H mts	16,66	45	58,33	83,33	90	103,33	116,66	158,33	183,33	200	416,66	500	583,33	700	800	833,33	1000	1166,66	1250	1466,66	
MRX-40	97	2,5	1 1/2"		18	16	15	11	8	4															
MRX-50	212	6,5	2"		15	14	12	11	10	7	5														
MRX-80	212	6,5	3"			25	24,5	24	23,5	23	22,5	22	21,8	21,4	21	18	14	11	9	6					
MRX-100	270	9	4"											20	19	18	6								
SEH-25L	25	1	1"		30	27	24	14	6																
SEH-40H	25	2,5	1 1/2"				40	37	35	30	25	15	10												
SEH-50X	118	4	2"									24	23	22	15	10	5								
SEH-800X	163	5,5	3"								25	24	23	22	21,5	21	17	14	10	6					
SEH-100X	270	9	4"											25	24	23	21,5	20	18	16	15	11	7		



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

GRUPOS MOTOBOMBA DIESEL

**GRUPOS MOTOBOMBA MONOBLOC
ACOPLADOS A MOTOR DIESEL DE 4 TIEMPOS,
REFRIGERADOS POR AIRE Y
DE INYECCIÓN DIRECTA**



SE-50XD



SE-80XD

TABLA DE PRESTACIONES

MODELO	Potencia		Ø	Q. m³/h l/min	11,5	16,5	21	27	32	36	44	51
	cm³	CV			191,66	275	350	450	533,33	600	733,33	850
SE-50XD	230	5	2"	H	20	17	15	10	5			
SE-80XD	230	5	3"	mts		20	18	17	16	15	10	5



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com