


Abrazadera de Nylon dentada de color negro



Gran resistencia del dentado interior que evita posibles deslizamientos

El diseño de la cabeza garantiza una alta tensión de apriete y permite una aplicación rápida

Cantos no agresivos

El doblado de la punta facilita la introducción en la pieza

Fácil deslizamiento y gran resistencia a la rotura en el momento de su aplicación



Esta abrazadera de nylon fabricada en poliamida 6.6, es de aplicación rápida gracias al diseño de la cabeza y de fácil colocación ya que el doblado de la punta facilita la introducción de la pieza. Cuenta con cantos no agresivos que evita daños en la superficie de aplicación y con una alta firmeza del dentado interior que evita deslizamientos y otorga a la brida gran resistencia a la rotura. Cumple con la normativa RoHS.

MATERIAL:

Poliamida 6.6

Libre de halógeno

NORMATIVA:

Norma EN 62275/15


Directiva RoHS (2015/863 / UE)

La prueba de tracción está de

acuerdo con UL 62275

Medida W x L	Referencia	W	L	Ø Máx. de aplicación	Resistencia (kg)	Envase	Embalaje
2,4 x 80	0300002N	2,4	80	15	8	100	70.000
2,5 x 100	0300003N	2,5	100	22	8,1	100	55.000
2,5 x 120	0300004N	2,5	120	30	8,1	100	45.000
2,5 x 140	0300005N	2,5	140	33	8,1	100	45.000
2,5 x 160	0300006N	2,5	160	40	8,1	100	40.000
2,5 x 200	0300007N	2,5	200	53	8,1	100	30.000
2,8 x 300	0300009N	2,8	300	76	14	100	20.000
3,6 x 140	0300011N	3,6	140	33	18,2	100	30.000
3,6 x 150	0300012N	3,6	150	35	18,2	100	30.000
3,6 x 180	0300013N	3,6	180	44	18,2	100	20.000
3,6 x 200	0300014N	3,6	200	53	18,2	100	20.000
3,6 x 250	0300015N	3,6	250	65	18,2	100	20.000
3,6 x 300	0300016N	3,6	300	76	18,2	100	17.000
3,6 x 370	0300017N	3,6	370	102	18,2	100	12.000

Abrazadera de Nylon dentada de color negro



Gran resistencia del dentado interior que evita posibles deslizamientos

Cantos no agresivos

El diseño de la cabeza garantiza una alta tensión de apriete y permite una aplicación rápida

Fácil deslizamiento y gran resistencia a la rotura en el momento de su aplicación

El doblado de la punta facilita la introducción en la pieza



Medida W x L	Referencia	W	L	Ø Máx. de aplicación	Resistencia (kg)	Envase	Embalaje
4,8 x 120	0300018N	4,8	120	24	22,2	100	20.000
4,8 x 160	0300019N	4,8	160	38	22,2	100	16.000
4,8 x 190	0300020N	4,8	190	46	22,2	100	16.000
4,8 x 200	0300021N	4,8	200	50	22,2	100	15.000
4,8 x 250	0300023N	4,8	250	60	22,2	100	12.000
4,8 x 280	0300025N	4,8	280	70	22,2	100	11.000
4,8 x 300	0300026N	4,8	300	76	22,2	100	11.000
4,8 x 370	0300027N	4,8	370	102	22,2	100	10.000
4,8 x 390	0300028N	4,8	390	105	22,2	100	8.500
4,8 x 430	0300029N	4,8	430	110	22,2	100	7.500
4,8 x 450	0300030N	4,8	450	116	22,2	100	6.500
4,8 x 530	0300031N	4,8	530	140	22,2	100	5.600
4,8 x 550	0300032N	4,8	550	145	22,2	100	6.000
4,8 x 635	0300033N	4,8	635	190	22,2	100	5.500
4,8 x 685	0300034N	4,8	685	205	22,2	100	5.000
4,8 x 730	0300035N	4,8	730	224	22,2	100	4.000
7,6 x 150	0300036N	7,6	150	33	54,4	100	8.000
7,6 x 200	0300037N	7,6	200	50	54,4	100	7.000
7,6 x 250	0300038N	7,6	250	65	54,4	100	6.000
7,6 x 300	0300039N	7,6	300	76	54,4	100	6.000
7,6 x 370	0300040N	7,6	370	102	54,4	100	4.000
7,6 x 450	0300041N	7,6	450	132	54,4	100	2.500
7,6 x 540	0300042N	7,6	540	140	54,4	100	2.000
7,6 x 750	0300073N	7,6	750	224	54,4	100	2.000

Hasta la medida 4,8 x 390 también disponibles en bolsas de 10 envases (1.000 unidades).




93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

Abrazadera de Nylon dentada de color negro



Gran resistencia del dentado interior que evita posibles deslizamientos

Cantos no agresivos

El diseño de la cabeza garantiza una alta tensión de apriete y permite una aplicación rápida

Fácil deslizamiento y gran resistencia a la rotura en el momento de su aplicación

El doblado de la punta facilita la introducción en la pieza



Medida W x L	Referencia	W	L	Ø Máx. de aplicación	Resistencia (kg)	Envase	Embalaje
9,0 x 430	0300043N	9,0	430	110	79,4	100	2.500
9,0 x 530	0300044N	9,0	526	140	79,4	100	2.000
9,0 x 630	0300045N	9,0	610	187	79,4	100	2.000
9,0 x 710	0300046N	9,0	710	190	79,4	100	2.000
9,0 x 780	0300047N	9,0	776	228	79,4	100	2.000
9,0 x 830	0300048N	9,0	815	239	79,4	100	1.500
9,0 x 920	0300049N	9,0	912	263	79,4	100	1.200
9,0 x 1020	0300050N	9,0	1020	295	79,4	100	1.000
9,0 x 1070	0300051N	9,0	1070	320	79,4	100	1.000
9,0 x 1220	0300052N	9,0	1220	365	79,4	100	1.000
9,0 x 1530	0300053N	9,0	1530	460	79,4	100	500
12,6 x 230	0300054N	12,6	230	50	114	100	2.000
12,6 x 290	0300055N	12,6	290	76	114	100	2.700
12,6 x 380	0300056N	12,6	380	106	114	100	1500
12,6 x 480	0300057N	12,6	480	120	114	100	1500
12,6 x 580	0300058N	12,6	580	152	114	100	1200
12,6 x 730	0300059N	12,6	730	204	114	100	1000
12,6 x 880	0300061N	12,6	880	248	114	100	600
12,6 x 1040	0300062N	12,6	1040	295	114	100	600

Hasta la medida 4,8 x 390 también disponibles en bolsas de 10 envases (1.000 unidades).