



La línea de Filtros en Y Spirax Sarco comprende desde filtros para aplicaciones livianas hasta filtros para aplicaciones severas, como altas presiones o ambientes y fluidos agresivos.

Modelos

Material	Clase de Presión	Conexiones	Tamaños Disponibles											
			1/4"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"	
Hierro Nodular	PN25	Roscadas												
Hierro Gris	PN16	Bridada												
Acero Carbono	800#	Roscada / Soldada												
	150# y 300#	Bridada												
Acero Inoxidable	800#	Roscada / Soldada												
	150#	Bridada												
	300#	Bridada												



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

Filtros Auto Limpiantes

Filtros Auto Limpiantes VRS-2

Para ofrecer un sistema eficiente de filtración, obteniendo operaciones mas económicas y productivas, Spirax Sarco ha desarrollado los filtros rotativos auto limpiantes VRS-2, una solución inteligente para mejora operacional en sistemas de filtración.

Los filtros VRS-2 permiten mantener la producción activa durante la limpieza del elemento filtrante. Estos filtros están disponibles en versiones manual y motorizado.



VRS-2

Características

Diámetros Disponibles:
3/4" hasta 12"

Materiales:
Hierro Fundido
Acero Carbono
Acero Inoxidable

Elementos Filtrantes:
Chapa Perforada (0,8 mm hasta 12,7 mm)
Malla Metálica (40 mesh hasta 325 mesh)
Wedge Wire (420µm hasta 50µm)

Como funciona el VRS-2



Durante la operación, el rotor está parado. El fluido pasa por el elemento filtrante de dentro hacia fuera.



Con el flujo a través del filtro, las impurezas son retenidas dentro del elemento filtrante.



A medida en que las impurezas se acumulan, el área de pasaje del filtro disminuye, y la pérdida de carga aumenta.



Al alcanzar la pérdida de carga máxima, el rotor es accionado y remueve las impurezas para dentro del filtro



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

Separadores de Gotas

Para que la instalación de vapor pueda trabajar con la máxima eficiencia, es necesario el suministro de vapor lo mas seco posible. Además de disminuir la transferencia térmica, el vapor húmedo trae partículas de agua, que puede causar desgastes por erosión en internos de válvulas y otros componentes de cañería. Los separadores de gota Spirax Sarco solucionan ese problema, aumentando sensiblemente la vida útil de los equipos y consecuentemente disminuyendo la frecuencia de mantención.



Modelos

Material	Clase de Presión	Conexiones	Tamaños Disponibles													
			1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	
Hierro Nodular	PN16	Roscadas	S1													
	PN25	Bridadas				S13										
Acero Carbono	150# y 300#	Bridadas						S7								



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com