

Cajas de bornes KL Acero inoxidable – KL 1527.010

created: 28.01.2020 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material: Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado

Superficie: Caja y tapa: pulimentada, grano 180

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 66

Grado de protección NEMA: NEMA 4X

Código IK: IK08

Unidad de envase: Caja con tapa
Cierre rápido incl. casquillos de plástico

Material básico: Acero inoxidable

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 150 mm
Altura: 150 mm
Profundidad: 120 mm

Grosor del material: Caja: 1,25 mm
Tapa: 1,25 mm

Nº de cierres: 4

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

Peso/UE:	1,6 kg
EAN:	4028177663329
Código arancelario:	85389099
ETIM 7.0:	EC002713
ETIM 6.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Descripción producto:	KL CAJA BORNES 150X150X120, INOX 1.4301 Sin placa de montaje

Aprobaciones

Aprobaciones:	Bureau Veritas CSA Lloyds Register of Shipping Russian Maritime Register of Shipping TÜV UL + C-UL
Certificados:	EAC Grado de protección IK-Code
Explicaciones:	Declaración de conformidad

Cajas de bornes KL Acero inoxidable – KL 1527.010

created: 28.01.2020 on www.rittal.com/es-es

Referencia ↕	Anchura ↕	Altura ↕	Profundidad ↕
▶ KL 1500.510	150 mm	150 mm	120 mm
▶ KL 1501.510	300 mm	150 mm	120 mm
▶ KL 1502.510	200 mm	200 mm	120 mm
▶ KL 1503.510	300 mm	200 mm	120 mm
▶ KL 1504.510	400 mm	200 mm	120 mm
▶ KL 1505.510	500 mm	200 mm	120 mm
▶ KL 1506.510	600 mm	200 mm	120 mm
▶ KL 1507.510	300 mm	300 mm	120 mm
▶ KL 1508.510	400 mm	300 mm	120 mm
▶ KL 1509.510	500 mm	300 mm	120 mm
▶ KL 1510.510	600 mm	300 mm	120 mm
▶ KL 1511.510	400 mm	400 mm	120 mm
▶ KL 1512.510	600 mm	400 mm	120 mm
▶ KL 1513.510	800 mm	400 mm	120 mm
▶ KL 1514.510	150 mm	150 mm	80 mm
▶ KL 1515.510	300 mm	150 mm	80 mm
▶ KL 1516.510	200 mm	200 mm	80 mm
▶ KL 1517.510	300 mm	200 mm	80 mm
▶ KL 1518.510	400 mm	200 mm	80 mm
▶ KL 1519.510	600 mm	200 mm	80 mm
▶ KL 1527.510	800 mm	200 mm	120 mm
▶ KL 1528.510	200 mm	150 mm	80 mm
▶ KL 1529.510	200 mm	150 mm	120 mm
▶ KL 1589.510	400 mm	150 mm	120 mm