



Principales Características:

- ❑ Diseñado para gas acetileno: Fabricado para controlar con total seguridad uno de los gases más sensibles en corte y soldadura. Ideal para aplicaciones como oxicorte, soldadura autógena y precalentamiento.
- ❑ Presión y regulación específicas: Soporta hasta 25 bar de entrada y entrega una presión máxima de salida de 1,6 bar, acorde a los niveles seguros requeridos por el acetileno.
- ❑ Doble manómetro de precisión: La imagen confirma que incluye dos manómetros grandes y bien contrastados, con escalas en bar y psi, uno para presión de botella y otro para presión de trabajo, facilitando la lectura desde cualquier ángulo.
- ❑ Diseño ergonómico y rotulado: El cuerpo frontal incorpora una etiqueta circular clara y visible con el texto "ACETYLENE" y el logo de Solter, reforzando el uso exclusivo del regulador para este gas y mejorando la identificación en entornos de trabajo.
- ❑ Materiales seguros y duraderos: Fabricado en latón mecanizado HPB58-2, resistente a la corrosión y compatible químicamente con gas acetileno.
- ❑ Roscas de seguridad: Entrada W21.8-14LH (rosca izquierda) y salida G3/8 LH+6-8, estándar europeo para gases combustibles, evitando errores de conexión.
- ❑ Certificación profesional: Cumple las normativas EN-5171 y EN-2503, además de EN562, ofreciendo garantías de seguridad y durabilidad para entornos profesionales exigentes.
- ❑ Solter entiende que trabajar con acetileno requiere máxima seguridad. El R25 Acetileno aporta control total y fiabilidad en cada operación.