CCA Línea Alambre Cableado Alto Rendimiento

ACCIÓN	DESBARBAR, LIMPIAR, TEXTURIZAR
SUPERFICIE	ACERO
HERRAMIENTA	MÁQUINA FIJA, AMOLADORA
ACABADO	MEDIO, FINO
ARRANQUE	●●●●○
FLEXIBILIDAD	●●●○○



EJEMPLO DE PEDIDO
CCA 1505@99
1.Modelo: CCA
2.Cód. Artículo: 1505@
3.Eje: 99

Diámetro exterior (d)		Nº hileras	Ancho (a)		Saliente (s)		Eje		Multieje		Rosca	Acero latonado cableado		R.P.M. Máx.
mm	”		mm	”	mm	”						0,35 mm	0,23 mm	
150	6”	5	20	3/4”	28	1.1/8”	13 16 20 22 25 26 30 32 35 36 40 50 51	1/2” 5/8” 3/4” 7/8” 1” 1” 1.3/16” 1.1/4” 1.3/8” 1.3/8” 1.5/8” 2” 2”	13 16 20 22 26 30 50	1/2” 5/8” 3/4” 7/8” 1” 1.3/16” 2”	M14 M10 W5/8	1505@	1505#	6.500
150	6”	9	32	1.1/4”								1509@	1509#	6.500
175	7”	5	20	3/4”	40	1.5/8”						1705@	1705#	6.500
175	7”	9	32	1.1/4”								1709@	1709#	6.500
200	8”	5	20	3/4”	40	1.5/8”						2005@	2005#	4.500
200	8”	9	35	1.3/8”								2009@	2009#	4.500
225	9”	5	22	7/8”	53	2.1/16”						2205@	2205#	4.500
225	9”	9	35	1.3/8”								2209@	2209#	4.500
250	10”	5	25	1”	65	2.5/8”						2505@	2505#	4.500
250	10”	9	39	1.1/2”								2509@	2509#	4.500

Características Técnicas CCA

Cepillos en que los alambres sueltos o monofilamentos son sustituidos por cables ondulados formados por varios alambres. Estos cables están constituidos por un grupo de alambres de acero de alta resistencia de diámetro 0,23 y 0,35mm. que forman una unidad flexible, compacta y agresiva.

El tipo de acabado y la capacidad de arranque son de tipo medio. El cable de 0,35mm proporciona un acabado similar al alambre de 0,30mm y el cable de 0,23mm similar al de 0,20mm.

Aplicaciones CCA

Eliminación de óxidos, pinturas, cascarillas, rebabas, etc.
Limpieza de piezas de fundición.
Tratamiento de superficies metálicas, caucho, plásticos, madera, vidrio, etc.
Construcción metálica, astilleros, calderería, piedra, hormigón, etc.