

## Filtro Hard Fig. 21HN

### Descripción

Filtro tipo Y roscados BSP, cuerpo en fundación gris con tamiz estándar de acero inoxidable de 1mm de perforación.

### Tamaños y conexiones

½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2½" y 3"  
Roscados BSP.

### Como pasar pedido

**Ejemplo:-** 1 - Filtro SPIRAX SARCO Fig 21 en fundación gris de ¾" BSP con tamiz en acero inoxidable perforación 1 mm.

### Materiales

No Parte	Material	
1 Cuerpo	Fundición gris	EN-GJL-250
2 Tapa	½" -1½" Latón 2½" y 3" Fundición gris	CuZn40Pb2 EN-GJL-250
3 Tamiz	Acero inoxidable	X5CrNi18-10 1.4301
4 Junta	Klingerit	
5 Esparragos	Acero	8.8-A2A
6 Tuercas	Acero	8-A2A

### Valores de K<sub>v</sub>

DN	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2½"	3"
	3,6	11	15,5	26	41	82	115

Para conversión C<sub>v</sub> (UK) = K<sub>v</sub> x 0,963      C<sub>v</sub> (US) = K<sub>v</sub> x 1,156

### Dimensiones en mm y pesos en Kg

DN	L	H	Peso
½"	85	52	0,5
¾"	100	62	0,8
1"	120	73	1,1
1¼"	140	86	1,9
1½"	160	98	2,5
2½"	245	172	8,5
3"	265	186	12,0

### Dimensiones en mm tamices

DN	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2½"	3"
ØC	23	28	36	42	50	76	83
B	56	68	82	98	114	187	200

