






APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo flexible reforzado, en PVC color cristal. Para pulverizaciones y principalmente conducciones de líquidos y gases a baja y media presión.

Manguera alimentaria aunque no apta para alimentos de contenido graso.

COMPOSICIÓN


- Tubo interior:** PVC plastificado transparente de uso alimentario.
Refuerzo: Hilo sintético de gran tenacidad.
Cubierta exterior: PVC plastificado transparente de uso alimentario.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Radio curva	Long. rolo
	inch	mm				mm	mm		
0202006011	1/4	6	11	2,50	0,080	15	225	15	100
0202006012	1/4	6	12	3,00	0,100	15	225	15	100
0202008013	5/16	8	13	2,50	0,100	15	225	20	100
0202008014	5/16	8	14	3,00	0,126	15	225	20	100
0202010015	3/8	10	15	2,50	0,120	15	225	30	50
0202010016 	3/8	10	16	3,00	0,150	15	225	30	50
0202012017	1/2	12	17	2,50	0,140	10	150	35	50
0202012018 	1/2	12	18	3,00	0,170	10	150	35	50
0202013019	1/2	13	19	3,00	0,180	10	150	35	50
0202015021 	5/8	15	21	3,00	0,210	10	150	45	50
0202016022	5/8	16	22	3,00	0,220	10	150	50	50
0202019025	3/4	19	25	3,00	0,250	10	150	75	50



Suministros Industriales

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Radio curva	Long. rollo
	inch	mm				mm	mm		
0202019026 ● ●	3/4	19	26	3,50	0,300	10	150	75	50
0202022029	7/8	22	29	3,50	0,330	10	150	90	50
0202025032	1	25	32	3,50	0,380	10	150	110	50
0202025033	1	25	33	4,00	0,450	7	105	110	50
0202030040	1 3/16	30	40	5,00	0,520	7	105	160	50
0202032041	1 1/4	32	41	4,50	0,630	7	105	180	50
0202035045	1 3/8	35	45	5,00	0,770	7	105	200	50
0202038048	1 1/2	38	48	5,00	0,820	7	105	230	50
0202040050	1 9/16	40	50	5,00	0,860	7	105	250	50
0202050060	2	50	60	5,00	1,050	7	105	300	50

- Nota:** Se puede suministrar cortada a medida y en color azul ● o rojo ●.
- Factor de seguridad:** 3:1
- Temperatura:** -10°C a +60°C
- Marcaje:** CRIFLEX MALLADA  CAT A.B.C.
- Normativa:** EU 10/2011 Cat. A, B, C.