



Suministros Industriales



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo atóxico construido en mandrino para la impulsión de líquidos alimenticios, como pueden ser: leche, aceite, vino, zumo y cerveza.

Esterilización interior con sosa (5%) y vapor hasta 120°C (durante máximo 30 minutos).

Manguera exenta de Ftalatos.

COMPOSICIÓN

- Tubo interior:** Caucho sintético NBR inocuo blanco.
- Refuerzo:** Trenzado sintético de gran tenacidad.
- Cubierta exterior:** Caucho sintético NBR azul resistente a la abrasión e intemperie. Superficie con una fina impresión de tela.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Radio curva	Long. rollo
	inch	mm				mm	kg/m		
0140013	1/2	13	22	4,50	0,460	10	150	56	40
0140016	5/8	16	26	5,00	0,530	10	150	64	40
0140019	3/4	19	30	5,50	0,730	10	150	76	40
0140025	1	25	36	5,50	0,890	10	150	100	40
0140032	1 1/4	32	44	6,00	1,090	10	150	128	40
0140038	1 1/2	38	50	6,00	1,200	10	150	135	40
0140040	1 9/16	40	52	6,00	1,530	10	150	160	40
0140045	1 3/4	45	57	6,00	1,760	10	150	180	40
0140051	2	51	64	6,50	1,940	10	150	210	40
0140063	2 1/2	63	76	6,50	2,340	10	150	250	40

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.

Factor de seguridad: 3:1

Temperatura: -30°C a +80°C

Marcaje: L-33 TUBIGOMMA FOOD DELIVERY 10 BAR (150 PSI) FDA

Tipo de marcaje: Letras azules sobre franja blanca.

Norma: FDA 177-2600