



## APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo fabricado sobre mandril para la aspiración de agua, líquidos residuales y otras soluciones semilíquidas. Se utiliza fundamentalmente en las tareas de riego agrícola, carga y descarga de pozos, depósitos y demás operaciones que requieran una fácil maniobrabilidad. Aspiración máxima 90%.

## COMPOSICIÓN

- Tubo interior:** Caucho NR/SBR negro liso.
- Refuerzo:** Trenzado sintético de gran tenacidad. Espiral de acero.
- Cubierta exterior:** Caucho SBR/EPDM negro resistente a la abrasión, intemperie y a las condiciones de utilización severas. Superficie con una fina impresión de tela.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Depres.	Radio curva	Long. rolo
	inch	mm				mm	mm			
0121030	1 3/16	30	40	5,00	1,000	10	150	9	100	40
0121032	1 1/4	32	42	5,00	1,120	10	150	9	110	40
0121035	1 3/8	35	45	5,00	1,200	10	150	9	120	40
0121040	1 9/16	40	50	5,00	1,370	10	150	9	135	40
0121045	1 3/4	45	55	5,00	1,600	10	150	9	150	40
0121051	2	51	62	5,50	1,940	10	150	9	170	40
0121060	2 3/8	60	72	6,00	2,320	10	150	9	200	40
0121070	2 3/4	70	82	6,00	2,960	10	150	9	230	20
0121076	3	76	88	6,00	3,130	10	150	9	245	20
0121080	3 1/8	80	92	6,00	3,460	10	150	9	255	20
0121090	3 1/2	90	102	6,00	3,990	10	150	9	285	20
0121102	4	102	116	7,00	4,920	10	150	9	435	20

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Depres. m H <sub>2</sub> O	Radio curva mm	Long. rolo m/rollo
	inch	mm				mm	mm			
0121110	4 3/8	110	125	7,50	5,400	10	150	9	480	20
0121127	5	127	142	7,50	6,710	10	150	9	540	20
0121152	6	152	170	9,00	9,220	10	150	9	645	30

- Nota:** Se puede suministrar cortada a medida.
- Factor de seguridad:** 3:1
- Temperatura:** -20°C a +70°C
- Marcaje:** S-10 TUBIGOMMA WATER SUCTION 10 BAR (150 PSI)
- Tipo de marcaje:** Letras / franja en color verde.
- Norma:** ISO 1307