



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo atóxico construido en mandrino para aspiración e impulsión de líquidos alimenticios, como pueden ser: leche, aceite, vino, zumo y cerveza. Aspiración máxima 90%.

Esterilización interior con sosa (5%) y vapor hasta 120°C (durante máximo 30 minutos).

Manguera exenta de Ftalatos.

COMPOSICIÓN

Tubo interior:	Caucho sintético NBR inocuo blanco.
Refuerzo:	Trenzado sintético de gran tenacidad. Espiral de acero.
Cubierta exterior:	Caucho sintético NBR azul resistente a la abrasión e intemperie. Superficie con una fina impresión de tela.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Depres.	Radio curva	Long. rolo
	inch	mm				bar	PSI			
0141019	3/4	19	30	5,50	0,740	10	150	9	80	40
0141025	1	25	36	5,50	0,890	10	150	9	90	40
0141032	1 3/4	32	44	6,00	1,260	10	150	9	115	40
0141038	1 1/2	38	50	6,00	1,430	10	150	9	130	40
0141040	1 9/16	40	52	6,00	1,550	10	150	9	140	40
0141045	1 3/4	45	57	6,00	1,800	10	150	9	155	40
0141051	2	51	64	6,50	2,140	10	150	9	170	40
0141063	2 1/2	63	76	6,50	2,440	10	150	9	210	40
0141076	3	76	90	7,00	3,410	10	150	9	250	40
0141080	3 1/8	80	96	8,00	3,800	10	150	9	260	40
0141090	3 1/2	90	106	8,00	4,200	10	150	9	265	40
0141102	4	102	118	8,00	5,250	10	150	9	440	20

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.

Factor de seguridad: 3:1

Temperatura: -30°C a +80°C

Marcaje: S-33 TUBIGOMMA FOOD SUCTION 10 BAR (150 PSI) FDA

Tipo de marcaje: Letras azules sobre franja blanca.

Norma: FDA 177-2600