



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo fabricado en mandrino, destinado a la conducción de aire comprimido, agua y fluidos inertes o con pequeñas partes de aceites en suspensión. Se utiliza principalmente en la industria, minería, construcción y obras públicas.

Adecuado para la mayoría de los compresores y herramientas neumáticas.

COMPOSICIÓN

- Tubo interior:** Caucho NR/SBR negro liso - resistente a nieblas de aceite.
- Refuerzo:** Trenzado sintético de gran tenacidad.
- Cubierta exterior:** Caucho SBR/EPDM negro resistente a la abrasión, intemperie y a las condiciones de utilización severas. Superficie con una fina impresión de tela.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Radio curva	Long. rolo
	inch	mm				mm	mm		
0104013	1/2	13	22	4,50	0,400	20	300	60	40
0104016	5/8	16	27	5,50	0,500	20	300	75	40
0104019	3/4	19	30	5,50	0,600	20	300	90	40
0104025	1	25	36	5,50	0,850	20	300	125	40
0104030	1 3/16	30	44	7,00	1,350	20	300	150	40
0104032	1 1/4	32	46	7,00	1,400	20	300	160	40
0104035	1 3/8	35	49	7,50	1,500	20	300	175	40
0104038	1 1/2	38	53	7,50	1,600	20	300	190	40
0104040	1 9/16	40	55	7,50	1,700	20	300	200	40
0104045	1 3/4	45	60	7,50	1,800	20	300	225	40
0104051	2	51	66	7,50	2,000	20	300	250	40
0104055	2 1/8	55	70	7,50	2,200	20	300	275	40



Suministros Industriales

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Radio curva	Long. rollo
	inch	mm				mm	mm		
0104060	2 3/8	60	75	7,50	2,500	20	300	300	40
0104063	2 1/2	63	78	7,50	2,700	20	300	325	40
0104070	2 3/4	70	85	7,50	2,900	20	300	375	20
0104076	3	76	91	7,50	3,000	20	300	400	20
0104080	3 1/8	80	95	7,50	3,410	20	300	450	20
0104090	3 1/2	90	106	8,00	3,900	20	300	490	20
0104102	4	102	118	8,00	4,620	20	300	550	20

- Nota:** Se puede suministrar cortada a medida.
- Factor de seguridad:** 3:1
- Temperatura:** -20°C a +70°C
- Marcaje:** T-20 TUBIGOMMA AIR 20 BAR (300 PSI)
- Tipo de marcaje:** Letras negras sobre franja en color azul.
- Norma:** ISO 1307