



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo fabricado en continuo de gran ligereza y muy flexible.
Diseñado para la conducción de agua, en una amplia gama de aplicaciones agrícolas e industriales.

COMPOSICIÓN

Tubo interior: Caucho NR/SBR negro liso.
Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.
Cubierta exterior: Caucho SBR negro. Superficie estriada.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Radio curva	Long. rollo
	inch	mm				bar	PSI		
0120008	5/16	8	15	3,50	0,190	10	150	44	100
0120010	3/8	10	17	3,50	0,230	10	150	50	100
0120013	1/2	13	20	3,50	0,260	10	150	55	50
0120015	5/8	15	23	4,00	0,410	10	150	60	50
0120019	3/4	19	27	4,00	0,500	10	150	90	50
0120022	7/8	22	30	4,00	0,550	10	150	105	50
0120025	1	25	33	4,00	0,620	10	150	115	50
0120030	1 3/16	30	42	6,00	1,150	10	150	145	50

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.
Factor de seguridad: 3:1
Temperatura: -30°C a +80°C
Marcaje: TUBIGOMMA T-10 WATER HOSE 10 BAR (150 PSI)
Tipo de marcaje: Letras en color blanco.
Norma: ISO 1307