



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo fabricado en continuo muy ligero y flexible. Especialmente concebido para tareas de soldadura, oxicorte y técnicas afines en la industria de astilleros y construcción. Garantizada la adherencia perfecta mediante la extrusión conjunta.

COMPOSICIÓN

- Tubo interior:** Caucho sintético negro liso.
- Refuerzo:** Trenzado sintético de gran tenacidad.
- Cubierta exterior:** Caucho sintético azul y naranja liso resistente a la abrasión, intemperie y a las condiciones de utilización severas.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Radio curva	Long. rolo
	inch	mm				mm	mm		
01740606	1/4 + 1/4	6 + 6	12	3,00	0,270	20	300	30	100
01740809	5/16 + 3/8	8 + 9	16	4,00	0,450	20	300	40	100

- Nota:** Se puede suministrar cortada a medida.
- Factor de seguridad:** 3:1
- Temperatura:** -25°C a +70°C
- Marcaje:** ISO 3821 - EN 559 (2.0 Mpa) 20 BAR SOMAFLEX "AÑO" OXPR-20 TWIN (ØINTx ØEXT)
- Tipo de marcaje:** Letras en color blanco.
- Norma:** ISO 3821 - EN 559