



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Manguera reforzada de PVC con espiral metálica interior. Destinada para la succión y descarga de líquidos alimentarios e industriales. Resistente a diversos productos químicos. Utilizada en drenajes, equipos de limpieza urbana, bodegas e industria química y alimentaria. Manguera exenta de Ftalatos.

COMPOSICIÓN

Tubo: PVC flexible transparente liso. Exento de ftalatos.

Refuerzo: Espiral de acero en el interior de la manguera.

Código	Ø Interior		Ø Ext. mm	Peso kg/m	Presión Trabajo		Depres. m H ₂ O	Radio curva mm	Long. rollo m/rollo
	inch	mm			bar	PSI			
0211010	3/8	10	15	0,150	12	180	9,0	35	50
0211012	1/2	12	17	0,160	10,5	158	8,0	42	50
0211013	1/2	13	18	0,170	10,5	158	8,0	45	50
0211014		14	19	0,200	10,5	158	8,0	49	50
0211016	5/8	16	21	0,250	10,5	158	8,0	56	50
0211018		18	24	0,270	10,5	158	8,0	63	50
0211019	3/4	19	25	0,300	10	150	8,0	66	50
0211020	3/4	20	26	0,310	9	135	7,0	70	50
0211022	7/8	22	29	0,350	9	135	7,0	77	50
0211025	1	25	32	0,450	9	135	7,0	87	50
0211030	1 3/16	30	37	0,510	9	135	7,0	105	50
0211032	1 1/4	32	39	0,530	9	135	7,0	112	50
0211035	1 3/8	35	43	0,620	7	105	6,5	122	50
0211038	1 1/2	38	45	0,670	7	105	6,5	133	50

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Peso kg/m	Presión Trabajo		Depres. m H ₂ O	Radio curva mm	Long. rollo m/rollo
	inch	mm			bar	PSI			
0211040	1 9/16	40	49	0,800	7	105	6,5	140	50
0211042		42	51	0,850	6	90	6,5	165	50
0211045	1 3/4	45	54	0,920	6	90	6,5	157	50
0211050	2	50	60	1,100	6	90	6,5	175	50
0211055	2 1/8	55	66	1,220	6	90	6,5	192	50
0211060	2 3/8	60	71	1,400	6	90	6,0	210	50
0211063	2 1/2	63	75	1,600	4,5	68	6,0	220	30
0211070	2 3/4	70	83	1,800	4,5	68	6,0	245	30
0211075	3	75	88	1,920	4	60	6,0	262	30
0211080	3 1/8	80	93	2,150	3,5	53	6,0	280	30
0211090	3 1/2	90	105	2,800	3	45	6,0	315	30
0211100	4	100	117	3,550	3	45	6,0	350	30
0211105		105	122	3,650	2,5	38	6,0	360	30
0211110	4 3/8	110	127	3,850	2,5	38	6,0	385	30
0211120	4 3/4	120	137	4,150	2,5	38	6,0	420	30
0211125	5	125	142	4,450	2,3	35	6,0	437	30
0211140	5 1/2	140	159	5,350	2,2	33	5,0	490	30
0211150	6	150	170	6,300	2	30	5,0	525	20

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.

Factor de seguridad: 3:1

Temperatura: -15°C a +60°C

Marcaje: TRANSACER Ø MM CAT. A, B, C. PHTHALATES FREE

Normativa: EU 10/2011 Cat. A, B, C.