



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo fabricado en continuo muy ligero y flexible, de acuerdo con las normas internacionales más exigentes. Especialmente concebido para tareas de soldadura, oxicorte y técnicas afines en la industria de astilleros y construcción.

COMPOSICIÓN

Tubo interior:	Caucho sintético negro liso.
Refuerzo:	Trenzado sintético de gran tenacidad.
Cubierta exterior:	Caucho sintético azul liso resistente a la abrasión, intemperie y a las condiciones de utilización severas.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Radio curva	Long. rolo
	inch	mm				mm	mm		
0170006	1/4	6	14	4,00	0,220	20	300	30	100
0170008	5/16	8	16	4,00	0,270	20	300	35	100
0170010	3/8	10	17	3,50	0,270	20	300	45	100
0170013	1/2	13	21	4,00	0,380	20	300	70	50
0170016	5/8	16	25	4,50	0,550	20	300	90	50

Nota:	Se puede suministrar cortada a medida.
Factor de seguridad:	3:1
Temperatura:	-25°C a +70°C
Marcaje:	ISO 3821 - EN 559 (2.0 Mpa) 20 BAR SOMAFLEX "AÑO" OX-20 OXYGEN (ØINTx ØEXT)
Tipo de marcaje:	Letras en color blanco.
Norma:	ISO 3821 - EN 559