



## APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubería de baja presión para hidrocarburos.  
Muy manejable y ligera.  
Excelente flexibilidad.

## COMPOSICIÓN

**Tubo interior:** Caucho sintético NBR.  
**Refuerzo:** Hilo sintético de gran tenacidad.  
**Cubierta exterior:** Trenzado metálico exterior

Código	Ø Interior		Ø Ext. mm	Espesor mm	Peso kg/m	Presión Trabajo		Radio curva mm	Long. rollo m/rollo
	inch	mm				bar	PSI		
0180005		5	10	2,50	0,560	25	375	30	50
0180006	1/4	6	12	3,00	0,600	25	375	40	50
0180007		7	13	3,00	0,640	25	375	45	50
0180008	5/16	8	14	3,00	0,690	25	375	50	50
0180009		9	16	3,50	0,820	20	300	65	50
0180010	3/8	10	18	4,00	0,890	20	300	65	50
0180012	1/2	12	20	4,00	1,090	15	225	80	50
0180014		14	22	4,00	1,500	15	225	85	50
0180016	5/8	15	24	4,50	1,910	15	225	110	50
0180018		18	26	4,00	2,030	10	150	110	50
0180020	3/4	20	29	4,50	2,250	10	150	110	50
0180022	7/8	22	31	4,50	2,450	8	120	110	50
0180025	1	25	35	5,00	2,870	6	90	110	50
0180030	1 3/16	30	42	6,00	3,300	6	90	110	50

**Nota:** Se puede suministrar cortada a medida.

**Factor de seguridad:** 3:1

**Temperatura:** -40°C a +90°C