



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo construido sobre mandril, de gran espesor, destinado a la impulsión de hormigón y morteros para la construcción en seco. Aplicación especial en camiones-pluma y máquinas de bombeo a presión.

COMPOSICIÓN

- Tubo interior:** Caucho natural ultra resistente a la abrasión.
Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.
Cubierta exterior: Caucho sintético negro liso resistente a la abrasión, intemperie y a las condiciones de utilización severas. Impresión de tela fina.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Radio curva	Long. rollo
	inch	mm				mm	mm		
0156013	1/2	13	27	7,00	0,550	15	225	80	40
0156016	5/8	16	30	7,00	0,650	15	225	95	40
0156019	3/4	19	33	7,00	0,710	15	225	105	40
0156025	1	25	39	7,00	0,850	15	225	125	40
0156032	1 1/4	32	48	8,00	1,200	15	225	160	40
0156040	1 9/16	40	60	10,00	1,990	15	225	200	40
0156050	2	50	70	10,00	2,390	15	225	250	40
0151060	2 3/8	60	80	10,00	2,750	10	150	300	40
0151065	2 1/2	65	85	10,00	2,950	10	150	330	40
0151070	2 3/4	70	90	10,00	3,200	10	150	350	20
0151075	3	75	95	10,00	3,850	10	150	400	20
0151080	3 1/8	80	105	12,50	4,300	10	150	425	20

- Nota:** Se puede suministrar cortada a medida.
Factor de seguridad: 3:1
Temperatura: -25°C a +70°C
Marcaje: TUBIGOMMA G-10 SANDBLAST 10 BAR (150 PSI)
Tipo de marcaje: Letras / franja en color marrón.
Norma: ISO 1307

G-10 10 bar. (150 psi)
G-15 15 bar. (225 psi)