



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Manguera de PVC y tejido de poliéster. Flexible, autoextinguible y con espiral de refuerzo en acero plastificado y soldado al tejido.

No se perfora por escorias incandescentes ni virutas. Soporta altas temperaturas. Destinada para la extracción de gases.

COMPOSICIÓN

Tubo: Tejido de fibra de poliéster y PVC. Color gris.

Refuerzo: Espiral de acero revestido con PVC.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Depres.	Radio curva	Long. rollo
	inch	mm				mm	mm			
0227025	1	25	25,8	0,40	0,100	0,95	14,25	2,5	18	10
0227030	1 3/16	30	30,8	0,40	0,100	0,90	13,5	2,5	21	10
0227035	1 3/8	35	35,8	0,40	0,110	0,90	13,5	2,0	24	10
0227040	1 9/16	40	40,8	0,40	0,110	0,90	13,5	2,0	28	10
0227051	2	51	51,8	0,40	0,130	0,80	12	2,0	35	10
0227063	2 1/2	63	63,8	0,40	0,160	0,80	12	1,6	42	10
0227070	2 3/4	70	70,8	0,40	0,200	0,70	10,5	1,4	49	10
0227076	3	76	76,8	0,40	0,220	0,60	9	1,0	53	10
0227082	3 1/4	82	82,8	0,40	0,240	0,60	9	1,0	56	10
0227089	3 1/2	89	89,8	0,40	0,260	0,50	7,5	0,9	62	10
0227102	4	102	102,8	0,40	0,300	0,50	7,5	0,9	70	10
0227114	4 1/2	114	114,8	0,40	0,330	0,50	7,5	0,8	76	10

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Depres.	Radio curva	Long. rolo
	inch	mm				mm	mm			
0227121	4 3/4	121	121,8	0,40	0,350	0,50	7,5	0,8	85	10
0227127	5	127	127,8	0,40	0,380	0,50	7,5	0,8	88	10
0227133	5 1/4	133	133,8	0,40	0,400	0,35	5,25	0,6	90	10
0227140	5 1/2	140	140,8	0,40	0,420	0,35	5,25	0,6	95	10
0227152	6	152	152,8	0,40	0,450	0,20	3	0,6	105	10
0227165	6 1/2	165	165,8	0,40	0,530	0,20	3	0,5	110	10
0227178	7	178	178,8	0,40	0,630	0,20	3	0,5	123	10
0227203	8	203	203,8	0,40	0,720	0,20	3	0,5	140	10
0227228	9	228	228,8	0,40	0,810	0,10	1,5	0,4	155	10
0227254	10	254	254,8	0,40	0,900	0,10	1,5	0,4	175	10
0227279	11	279	279,8	0,40	1,000	0,06	0,9	0,3	190	10
0227304	12	304	304,8	0,40	1,080	0,06	0,9	0,3	20	10
0227330	13	330	330,8	0,40	1,260	0,05	0,75	0,2	225	10
0227355	14	355	355,8	0,40	1,350	0,05	0,75	0,2	245	10
0227406	16	406	406,8	0,40	1,450	0,04	0,6	0,2	280	10
0227457	18	457	457,8	0,40	1,630	0,03	0,45	0,1	315	10
0227508	20	508	508,8	0,40	1,820	0,02	0,3	0,1	350	10
0227558	22	558	558,8	0,40	2,600	0,01	0,15	0,1	370	10
0227610	24	610	610,8	0,40	3,800	0,01	0,15	0,1	400	10

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.
Temperatura: -30°C a +80°C (intermitente hasta 100°C)