

Cajas de bornes KL sin entrada de cables – KL 1501.510

created: 21.01.2020 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Caja: chapa de acero Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie:	Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Caja con tapa Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Material básico:	Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 300 mm Altura: 150 mm Profundidad: 120 mm
Grosor del material:	Caja: 1,25 mm Tapa: 1,25 mm

Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	2,6 kg
EAN:	4028177251137
Código arancelario:	85389099
ETIM 7.0:	EC002713
ETIM 6.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Descripción producto:	KL CAJA BORNES 300x150x120, RAL 7035 Sin placa de montaje

Aprobaciones

Aprobaciones:	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping TÜV UL + C-UL
Certificados:	EAC Grado de protección IK-Code
Explicaciones:	Declaración de conformidad

Cajas de bornes KL sin entrada de cables – KL

Referencia ↕	Anchura ↕	Altura ↕	Profundidad ↕
▶ KL 1500.510	150 mm	150 mm	120 mm
▶ KL 1501.510	300 mm	150 mm	120 mm
▶ KL 1502.510	200 mm	200 mm	120 mm
▶ KL 1503.510	300 mm	200 mm	120 mm
▶ KL 1504.510	400 mm	200 mm	120 mm
▶ KL 1505.510	500 mm	200 mm	120 mm
▶ KL 1506.510	600 mm	200 mm	120 mm
▶ KL 1507.510	300 mm	300 mm	120 mm
▶ KL 1508.510	400 mm	300 mm	120 mm
▶ KL 1509.510	500 mm	300 mm	120 mm
▶ KL 1510.510	600 mm	300 mm	120 mm
▶ KL 1511.510	400 mm	400 mm	120 mm
▶ KL 1512.510	600 mm	400 mm	120 mm
▶ KL 1513.510	800 mm	400 mm	120 mm
▶ KL 1514.510	150 mm	150 mm	80 mm
▶ KL 1515.510	300 mm	150 mm	80 mm
▶ KL 1516.510	200 mm	200 mm	80 mm
▶ KL 1517.510	300 mm	200 mm	80 mm
▶ KL 1518.510	400 mm	200 mm	80 mm
▶ KL 1519.510	600 mm	200 mm	80 mm
▶ KL 1527.510	800 mm	200 mm	120 mm
▶ KL 1528.510	200 mm	150 mm	80 mm
▶ KL 1529.510	200 mm	150 mm	120 mm
▶ KL 1589.510	400 mm	150 mm	120 mm