



La sujeción rápida circular para ejes SRM, es un elemento de sujeción indicado para montajes que no deban ser desmontados habitualmente, ya que para hacerlo es preciso romperla.

Normalmente se utiliza sin ranura en el eje, pero también se puede utilizar con ranura, aumentando con ello su poder axial. Se utiliza para sujeciones que no necesitan grandes esfuerzos, especialmente mecanismos eléctricos, contadores, aparatos de medida, etc.

Sujeción Rápida Circular para Ejes SRM

Denominación	Referencia SRM	a	s	d ₁	h	Envase	Embalaje
SRM 2	02110370	7	0,2	2	0,7	1000	64000
SRM 3	02110257	7,3	0,3	3	0,8	1000	64000
SRM 4	02110388	10	0,3	4	0,8	1000	16000
SRM 5	02110396	11	0,3	5	0,9	1000	16000
SRM 6	02110409	13	0,3	6	1	1000	16000
SRM 7	02110417	14	0,3	7	1	1000	16000
SRM 8	02110425	16	0,3	8	1,2	1000	16000
SRM 9	02110433	17	0,3	9	1,4	1000	16000
SRM 10	02110281	16	0,3	10	1,4	1000	16000
SRM 12	02110441	22	0,4	12	1,4	500	8000
SRM 14	02110450	24	0,4	14	1,4	500	8000

* Para medidas superiores a Ø14, consultar.

Materiales:

ACERO PARA MUELLES
HRc 40÷47 (HV 390-470)

Acabados:

Cincado

