



EW-ECO 316

Chimenea de acero inoxidable AISI 316 L

Tubería para chimenea modular metálicas de alta calidad elaboradas en acero inoxidable, plástico (polipropileno) para reformas (entubados) de chimeneas existentes o conexiones entre caldera, instalaciones de combustibles sólidos y líquidos y bajantes de ropa.



Características



Descripción

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared fabricada en acero inoxidable

Material

AISI 316L

Espesores (mm)

0,4 - 0,5 - 0,6 (según diámetro)

Diámetros disponibles (mm)

80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800

Acabado exterior

Brillante

Colores RAL hasta 200°C (consultar precios)

Sistema de unión

Sistema macho-hembra con **abrazadera de unión sencilla**

EW - ECO 316

CLASIFICACIONES CE(UNE-EN 1856-1)

T600 - N1 - D - V2 - L50040 - G(100)

T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O(50)

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O(00) (con junta de estanqueidad T<200°C)

CERTIFICADO CE

0036 CPR 9174 029



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com